

Восстанавливающая грунтовка profilan®

Окрашивающая лазурь с открытыми порами на основе растворителей, с защитной пленкой для предупреждения появления плесени, предназначена для наружных работ.

Область применения	Восстанавливающая грунтовка profilan® предназначена окрашивания древесины вне помещений, особенно для осветления темной и посеревшей древесины опалубки, внутренней поверхности крыш, балконов, заборов и т.д. Продукт предназначен только для грунтовки; для получения достаточной защиты от влияния атмосферных явлений и для придания внешнего вида сырой древесины требуется дополнительно покрытие продуктом profilan®-color.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> •Образует защитную пленку от появления плесени •Осветляет темную и посеревшую древесину •Выравнивает поверхность •Выпускается в готовом к работе виде •Адгезионная грунтовка для оснований из старой древесины •Идеально подходит для зданий, которые находятся под защитой как памятники старины •Плотность 1,09 г/см³ при 20°С.
Состав	Алкидный полимер, углеводород, активный компонент, пигменты, добавки.
Активный компонент	Йодопропинил бутилкарбомат
Цвета	0081-белый опал, 0120-карамель, 0221-маис, 0506-лосось. Для наружных работ можно применять не только бесцветную лазурь.
Упаковка	Тара по 2,5 л, 5 л и 20 л. Грунтовка: тара по 2,5 л, 5 л и 20 л.
Способ нанесения	Покраска кистью.
Количество нанесения материала	120 - 160 мл/м ² на один-два рабочих подхода (в зависимости от поглощающей способности основания). При использовании на обветренных, сильно гигроскопичных основаниях расход можно рассчитать путем пробного нанесения.
Подготовка поверхности основания	Основание должно быть чистым, твердым и прочным. Влажность древесины должна составлять 12 - 14%. В случае необходимости, тропические породы древесины необходимо предварительно обмыть универсальным растворителем. Полностью отшлифовать старое покрытие. Полностью удалить шлифовальную пыль и любые загрязнения на поверхности. Проверить адгезию старого покрытия на основании. Вследствие наличия большого количества встречающихся покрывающих материалов, мы рекомендуем для проверки адгезии нанести пробный слой.

	Дальнейшую информацию по подготовке основания и конструктивной защите древесины можно найти в описании 18 Федерального Комитета Германии по краскам и защите материальных ценностей.
Указания по применению	Хорошо перемешать перед использованием и наносить в неразбавленном виде. Окрашивать кисточкой с мягкой плоской щетиной в направлении волокна. Не окрашивать и не сушить при температуре ниже +5°C (циркулирующий воздух, основание и материал), а также не использовать под прямыми солнечными лучами.
Время высыхания	Совершенно сухая: примерно через 12 часов Возможно повторное окрашивание: примерно через 24 часа Данные действительны в нормальных климатических условиях в соответствии с нормой 23/50 DIN 50014. При более высокой влажности воздуха, более низкой температуре и для древесины некоторых тропических пород время высыхания может изменяться.
Разведение	В случае необходимости возможно разведение уайт-спиритом.
Очистка инструмента	Уайт-спирит. Не допускать высыхания инструмента.
Температура возгорания	Свыше 68 °C.
Ограничения при применении	Не применять для древесины, которая находится в прямом контакте с продуктами питания и кормами. Для тропических пород древесины, а также в зависимости от поглощающей способности основания могут возникнуть изменения времени высыхания. Поэтому мы рекомендуем нанести пробный слой.
Содержание ЛОС (г/л)	298 г/л (категория 1e/Lb): максимально 400 г/л.
Регламент по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей	Восстанавливающая грунтовка profilan® подлежит обязательной маркировке. Сигнальное слово: Осторожно. Пиктограмма: восклицательный знак.
Указания по риску и по технике безопасности	H319 Вызывает сильное раздражение глаз. P280 Носить защитные перчатки/ защитную одежду/ защиту для глаз/ защиту для лица. P264 После использования хорошо промыться. P305+P351+P338 ПРИ СЛУЧАЙНОМ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ: Осторожно промыть в течение нескольких минут водой. Если есть контактные линзы, их необходимо по возможности снять. Снова промыть. P337+P313 при длительном раздражении глаз: обратиться к врачу/ за медицинской помощью. Содержит 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат, метилэтилкетоксим, 2-этилгексановую кислоту, соли кобальта. Может вызывать аллергические реакции.
Техника безопасности	Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать вдали от источников воспламенения. Перед едой и после окончания работ тщательно вымыть лицо и руки. Во время работы запрещается принимать пищу, напитки и курить. Не вдыхать пар/ аэрозоль. Во время работы использовать подходящие защитные перчатки и очки, защиту для лица. Маркировочный код Gisbau: HSM-LV 20. Для сбора остатков продукта, а также пропитанный продуктом мусор, например лоскуты ткани, необходимо использовать несгораемые контейнера. Они должны автоматически плотно закрываться и очищаться ежедневно. Для тушения использовать песок или порошковый огнетушитель, собрать и утилизировать с

Хранение/Транспортировка	<p>помощью сорбирующих материалов, таких как, например, песок.</p> <p>Хранить в прохладном месте, защищать от воздействия мороза. Тару после использования хорошо закрывать. Хранить в оригинальной упаковке так, чтобы она была доступна только компетентным лицам. Срок хранения в прохладных условиях указан на этикетке на таре. Не транспортировать во время заморозков.</p> <p>Класс ADR/RID: отсутствует.</p>
Экологическая безопасность	<p>Не допускать попадания восстанавливающей грунтовки profilan®-color и остаточных продуктов в почву, воду и канализацию. Продукт является ядовитым для рыб и животных, являющихся кормом для рыб.</p> <p>Класс опасности загрязнения воды 2 (самоэкспертиза в соответствии с Административным распоряжением о водоопасных материалах, приложение 4).</p> <p>Код утилизации отходов в соответствии с Распоряжением о перечне отходов - № 08 01 11.</p>
<p>Данное описание должно предоставить вам информацию. Однако, ввиду универсального применения, не возможно предоставить гарантию для каждого конкретного случая. Это также возможно в случае предоставления нами консультирования по техническим вопросам. Такие консультации предоставляются без возникновения каких-либо обязательств, но все же на основании наших знаний и опыта. Устные соглашения и гарантии должны быть подтверждены в письменном виде.</p>	